

MONITOR

TYP 4951

THT Monitor Typ 4951 ist ein Mehrzweckprodukt und kann stationär oder mobil benutzt werden. Monitor ist für eine höhere Löschmittellieferung bestimmt.

Monitor ist für der Einsatz mit Wasser oder Schaum geeignet. Zusammen mit dem, an eine Leitung angeschlossenen Aufsatz kann das Monitor als stationäres Strahlrohr, meist auf dem Aufbau eines Löschfahrzeugs angewendet werden. In Kombination mit dem Stativ funktioniert als mobiles Strahlrohr. Zur Befestigung an die Zuführungsleitung oder an den Ständer ist das Strahlrohr mit Bajonettverschlüssen und einer Sicherung der Monitor-Position ausgestattet.



Stativ der Monitor

TECHNISCHE DATEN

Maximaler Durchfluss	3000 l/min
Nenndruck	10 bar
Horizontale Schwenkbereich	360°
Vertikale Schwenkbereich - mit aktivierter Sicherung	35° bis 80° (über der horizontalen Ebene)
Vertikale Schwenkbereich - mit gelöster Sicherung	-55° (unter der horizontalen Ebene)
Gewicht des Monitors	10,4 kg
Gewicht des Verlängerungstück	4,2 kg
Gewicht des Stativs	4,8 kg