

# LAFETOVÁ PROUDNICE

## TYP 4951

Lafetová proudnice typ 4951 je víceúčelová lafetová proudnice, kterou je možné použít jako stabilní nebo přenosnou. Lafetová proudnice je určena pro vyšší dodávku hasiva. Z lafetové proudnice je možné hasit vodou nebo pěnou. Společně s nástavcem připojeným na přívodním potrubí je možné proudnici použít jako stabilní lafetovou proudnici, nejčastěji na nástavbě požárního vozidla. V kombinaci s podstavcem jako přenosnou lafetovou proudnici. Pro upevnění na přívodním potrubí nebo na podstavci je lafetová proudnice vybavena bajonetovými zámky a pojistkou pro bezpečné zajištění nasazené lafetové proudnice.



Podstavec lafety

### TECHNICKÉ ÚDAJE

Maximální průtok	3000 l/min
Jmenovitý tlak	10 bar
Pohyb v horizontální rovině	360°
Pohyb ve vertikální rovině - s aktivovanou pojistkou	35° až 80° (nad vodorovnou rovinou)
Pohyb ve vertikální rovině - s odjištěnou pojistkou	-55° (pod vodorovnou rovinu)
Hmotnost tělesa lafetová proudnice	10,4 kg
Hmotnost nástavce	4,2 kg
Hmotnost podstavce	4,8 kg